



WonderMASK® X

快速固化可剥离阻焊胶膜

产品介绍

WonderMASK® X 是一款临时遮蔽可剥离阻焊胶膜，快速固化的天然乳胶配方设计可承受助焊剂、波峰焊和清洗操作。表面结皮不影响其内部固化，特别适用于大量应用。

保质期 - 6 个月

兼容性 - 可能导致金、铜等金变色或被腐蚀。

特性 / 优点

可剥离阻焊胶膜

天然乳胶成分

快速固化

化学成分

化学名称	CAS 号
特有的天然乳胶	
钛白粉.....	13463-67-7

以下数据来源于初步测试，有可能更改

应用	固化类型	固化时间	去除	粘度	建议施工厚度	稀释剂
手工	室温固化或加热固化	20 min. 室温 10 min @65°C 5 min. @82°C	撕除，干膜在溶剂不溶解	18,000-20,000 cps	30-40 mils	去离子水

环境政策

Techspray®致力于开发新产品以确保一个更安全、更洁净的环境，我们也将继续遵守所有联邦、洲和地方政府的法律法规。

产品包装及供货规格

TBD

获得途径

Techspray® 产品可通过全球的销售，技术以及客户服务网络获得。

如果想获得更多关于本产品的技术信息或者其他Techspray®在美国的产品，请拨打技术销售部门电话800-858-4043，或者电邮：sales@techspray.com 或者访问我们的网址www.techspray.com在移动设备上访问：mobile.techspray.com。

北美

Techspray
P.O. Box 949
Amarillo, TX 79105
800-858-4043
email: tsales@techspray.com

欧洲

ITW Contamination Control BV
Saffierlaan 5
2132 VZ Hoofddorp
The Netherlands
+45 87 400 220
email: info@itw-cc.com

其他地区

请拨打当地经销商联系电话

对采购商/用户的重要告知：所有以上信息基于我们认为可信的测试。具体结果可能因测试方法或者条件的不同会有偏差。我们建议每一位用户通过实际评估来决定产品在特定应用环境中的可适用性，因为现场使用条件可能会超出我们的控制，从而导致结果存在很大的偏差。

Techspray®的仅有责任是当您收到产品后发现质量方面的瑕疵时，予以及时更换产品。Techspray®不承担因违反质保规定，疏忽或者其他不确定方面而引起的，任何特殊的、偶发的或者可预料性的破损的责任。